



WALL PLASTIC

REVESTIMIENTOS Y TEXTURAS





REVESTIMIENTOS Y REVOQUES PLÁSTICOS

BENEFICIOS

- Adherencia sobre todo tipo de superficies
- Gran variedad de colores
- Reemplaza revoque fino y pintura
- Gran capacidad elastomérica
- Diversidad de texturas y granulometrías
- Uso interior y exterior
- Poderoso funguicida
- Listos para ser utilizados
- Fácil y rápida aplicación

CARACTERÍSTICAS

Revestimientos creados especialmente para superficies exteriores como para ambientes interiores, debido a su fórmula compuesta por resinas de alto peso molecular y del tipo 100% acrílico estirénicas, le otorgan mayor durabilidad, calidad y estabilidad del color en el tiempo.

Ideal para la decoración, con granulometrías especialmente seleccionadas según las últimas tendencias del mercado. Su excelente capacidad elástica, le proporcionan tolerar una elongación de la película, lo que permite absorber las dilataciones y contracciones de la superficie provocadas por los bruscos cambios de temperatura, lográndose de esta manera solucionar problemas de micro fisuras propias de los sistemas constructivos tradicionales, sin realizar un tratamiento adicional.

USOS Y APLICACIÓN

Aconsejado para decorar y proteger fachadas y medianeras exteriores, como también ambientes interiores, palieres, pasillos, patios, cajas de escaleras, galerías de arte, etc., gracias a su capacidad impermeable e hidro repelente evita los problemas de condensación extrema de humedad, dejando, sin embargo, respirar al muro. Puede ser aplicado sobre un revoque entrefino bien alisado, lo que permite que se pueda eliminar el revoque fino, enduido, fijador y pintura, es aconsejable utilizar previo a la aplicación una base acondicionadora WALL, que mejorará el rendimiento, durabilidad e impacto del color.

PRESENTACIÓN DE TEXTURAS Y GRANULOMETRÍAS

WALL PLASTIC TEAR, posee un balance de cargas finas que permiten mayor rendimiento de 0,8 a 1,5 kg/m² (dependiendo del método de aplicación y el estado de la superficie), se presenta en una amplia gama de colores incluido el natural, su método de aplicación tradicional es a rodillo, también puede ser aplicado a llana simulando un estucado, como a soplete. Se presenta en medidas de 35 / 360 kg.

WALL PLASTIC TEX, posee un balance de cargas finas y entrefinas, que permiten lograr efectos y texturas sobresalientes, con rendimientos que oscilan desde 1 a 3,5 kg/m² (dependiendo del método de aplicación y el estado de la superficie), se presenta en una amplia gama de colores incluido el natural, su método de aplicación tradicional es a soplete, también puede ser aplicado a llana, como a rodillo. Se presenta en medidas de 35 / 360 kg.

WALL PLASTIC RUSTICO, posee un balance de cargas entrefinas y gruesas, que permiten lograr efectos rústicos con personalidad, con rendimientos que oscilan desde 2,5 a 5 kg/m² (dependiendo del método de aplicación y el estado de la superficie), se presenta en una amplia gama de colores incluido el natural, su método de aplicación tradicional es a llana y frataso, también puede ser aplicado a soplete con pico grande, no es aconsejable su aplicación a rodillo. Se presenta en medidas de 35 / 360 kg.

OTROS PRODUCTOS

WALL PLASTIC BASE COAT, posee la capacidad de tolerar su mezcla con cemento portland en polvo, utilizado para mejorar la impermeabilidad de muros de placas de yeso, como de tantas otras superficies, su presentación es en granos gruesos y granos finos.

WALL PLASTIC MICROPISOS, es un revestimiento continuo de dos componentes, de uso exterior e interior, utilizado para decorar o renovar pisos de mosaicos, cerámicos, piedras, o alisados anteriores, de brillo semi mate, con capacidad de soportar golpes, ralladuras y micro fisuras. Se presenta en medidas de 35 kg.

WALL PLASTIC TEAR



WALL PLASTIC TEAR



WALL PLASTIC TEX



WALL PLASTIC TEX



WALL PLASTIC RUSTICO



WALL PLASTIC RUSTICO





REVESTIMIENTOS Y REVOQUES ORGÁNICOS

BENEFICIOS

- Hidrorrepelentes e Impermeables
- Fácil limpieza con chorro de agua
- Extremada adherencia y elasticidad
- Presentación en base Acuosa o Solventada
- Infinitas combinación de colores
- Nueva línea de piedras naturales
- No lo afecta la alcalinidad del sustrato

CARACTERÍSTICAS

Revestimientos creados especialmente para superficies exteriores como para ambientes interiores, de alta performance, desarrollados para la protección y decoración de hogares y edificios con un alto requerimiento estético y funcional, donde se priorice la durabilidad y resistencia de los materiales. Su fórmula compuesta por resinas del tipo 100% acrílico estirénicas en base acuosa o Cauchos en base solvente, que apuntan a mejorar los estándares de calidad en la industria. Ideal para la decoración y protección debido al alto poder impermeable e hidrorrepelente, desarrollado con granulometrías y piedras naturales especialmente seleccionadas según las últimas tendencias del mercado. Gran capacidad elastomérica, le proporcionan tolerar deformaciones de la película, lo que permite absorber dilataciones y contracciones de la superficie provocadas por los bruscos cambios de temperatura, además de la resistencia a los álcalis y humedad ascendente.

USOS Y APLICACIÓN

Aconsejado para decorar y proteger fachadas y medianeras de edificios y grandes obras ya que genera un elevado efecto barrera a la difusión del dióxido de carbono o lluvia ácida (solo base solvente), también puede ser aplicado en ambientes interiores, palieres, pasillos, patios, cajas de escaleras, galerías de arte, etc. (solo en base acuosa). Puede ser aplicado sobre un revoque entrefino bien alisado, lo que permite que se pueda eliminar el revoque fino, enduío, fijador y pintura, es aconsejable utilizar previo a la aplicación una base acondicionadora WALL, que mejorará el rendimiento, durabilidad e impacto del color.

PRESENTACIÓN DE TEXTURAS Y GRANULOMETRÍAS

WALL PLASTIC PIEDRA COLOR, posee un balance de cargas entrefinas que permiten mejor terminación, con un rendimiento que oscila desde 2,5 a 4 kg/m² (dependiendo del método de aplicación y el estado de la superficie), se presenta en una amplia gama de colores incluido el natural, su método de aplicación tradicional es a llana. Se presenta en medidas de 30 / 300 kg.

WALL PLASTIC PIEDRA NATURAL, posee un balance de cargas entrefinas de canteras certificadas por su calidad de granitos y mármoles naturales, que permiten lograr efectos y texturas sobresalientes, con rendimientos que oscilan desde 2,5 a 5 kg/m² (dependiendo del método de aplicación y el estado de la superficie), se presenta en una gama de colores naturales, su método de aplicación tradicional es a llana. Se presenta en medidas de 30 / 300 kg.

WALL PLASTIC PRONAT, posee un balance de cargas finas, que permiten lograr efectos rústicos con personalidad, con rendimientos que oscilan desde 1 a 3,5 kg/m² (dependiendo del método de aplicación y el estado de la superficie), se presenta en una gama de colores naturales, su método de aplicación tradicional es a soplete, también puede ser aplicado a llana. Se presenta en medidas de 30 / 300 kg.

WALL PLASTIC TRAVERTINO, se presenta en dos tamaños de piedras, fino o grueso, que permiten lograr efectos rústicos con terminaciones semejantes a una placa natural de este noble mármol, con rendimientos que oscilan desde 1 a 4 kg/m² (dependiendo del grano seleccionado, el método de aplicación y el estado de la superficie), se presenta en su color natural, su método de aplicación tradicional es a llana, también puede ser aplicado a soplete, o a rodillo en su presentación fina. Se presenta en medidas de 30 / 300 kg.

WALL PLASTIC ARENAS, se presenta en dos tamaños de granos, fino o grueso, que permiten lograr efectos rústicos similar piedra paris, con rendimientos que oscilan desde 1 a 6 kg/m² (dependiendo del grano seleccionado, el método de aplicación y el estado de la superficie), se presenta en una gama de colores naturales, su método de aplicación tradicional es a llana, también puede ser aplicado a soplete, o a rodillo en su presentación fina. Se presenta en medidas de 30 / 300 kg.

WALL PLASTIC PIEDRA COLOR



WALL PLASTIC PIEDRA NATURAL



WALL PLASTIC PRONAT



WALL PLASTIC TRAVERTINO



WALL PLASTIC ARENAS



*Solicite muestrarios de colores y terminaciones al
Tel.: 54 + 261 + 4480148 / 0114 Fax: 4486864.
E-mail: pinturaswall@pinturaswall.com.ar

ELEGIDOS POR CALIDAD, PROTECCIÓN Y DECORACIÓN



PLANTA INDUSTRIAL Y VENTAS:

Recuerdo 678. El Borbollón. CP: 5541. Las Heras. Mendoza. Argentina

Tel.: (54) (0261) 448 0148 / 0114. Fax: 448 6864. pinturaswall@pinturaswall.com.ar

www.pinturaswall.com.ar